



Breikkun Suðurlandsvegur 1. áfangi

Helstu magntölur

Umframefni úr skeringum	92.900 m ³
Fyllingar	74.000 m ³
Fláafleygar	8.700 m ³
Stálræsi	550 m
Ofanvatnsræsi	610 m
Styrktarlag	64.300 m ³
Burðarlag, óbundið	14.500 m ³
Sementsbundið burðarlag	23.000 m ²
Malbik	60.500 m ²
Malbik til afréttingar á hæðum	4.000 tonn
Vegrið	3.100 m
Götulýsing, skurður, strengur, l	3.000 m
Yfirborðsmerkingar, línur	20.650 m
Tvöföld klæðing	28.500 m ²
Járnalögn	25.800 kg
Steypa	165 m ³
Vatnsvarnarlag undir malbik	150 m ²
Stálplöturæsi	43.000 kg
Bergskeringar	1.200 m ³
Gröftur	2.900 m ³

Main quantities

Earthmoving	92.900 m ³
Subgrade	74.000 m ³
Culverts	1.160 m
Aggregate Base	64.300 m ³
Surfacing grade	14.500 m ³
Cement based Surfacing grade	23.000 m ²
Pavement	60.500 m ²
Levelling pavement	4.000 tons
Guardrail	3.100 m
Street lighting	3.000 m
Road markings	20.650 m
Asphalt layer	28.500 m ²
Rebar	25.800 kg
Concrete	165 m ³
Water membrane	150 m ²
Culverts	43.000 kg
Excavation	2900 m ³